

Ljusslingor

Systemslingor för påbyggnad,
230V för utomhusbruk



Rusta
Light Chain Outdoor
LED Light System

Systemlys Hafjell
Lyslenke
Påbygg

Northlight
Extendable
LED string light

Bright Lighting
Ljusslinga PRO
förlängningsset

Markslöjd
Chrissline
LED Light Chains

EKVIP
String lights
connectable 230 V

Instant light
Koppla 100 LED
Varmvit Extra

Cirkapris slinga	(SEK)	299	299	399	249	599	299	179
Cirkapris startkabel	(SEK)	50	80	60	Ingår	149	60	40
Konsumentkontakt		rusta.se	europriis.no	clasohlson.se	ööb.se	markslojd.se	jula.se	bauhaus.se

PRODUKTFAKTA

Vattentålighet (IP-klass)		IPX4	IPX5	IPX4	IPX7	IPX4	IPX4	IPX4
Längd	(m)	9,2	10,0	10,0	10,0	10,2	10,2	10,2
Antal dioder (lampor)	(st)	90	100	100	100	100	100	100
Uppgiven effekt	(W)	5,4	6,6	3,6	7,4	9,2	9,2	9,2
Driftkostnad per 100 m slinga i 6 mån (vid 2 kr/kWh)	(kr)	188	285	363	588	491	491	491
Max antal lampor att bygga på med:		3 000	4 000	1 000	3 000	2 500	2 500	2 500

UTVALDA MÄTVÄRDEN FRÅN TESTET

Uppmätt effekt	(W)	2,0	3,3	4,2	6,8	5,8	5,8	5,8
Ljusflöde	(lm)	205	255	204	338	176	168	168
Ljus/ energieffektivitet	(lm/W)	103	77	49	50	30	29	29
Färgtemperatur	(K)	3 033	2 772	2 738	2 743	2 647	2 608	3 252
Färgåtergivning	(Rf)	69	83	73	63	64	64	66
Klarar deklarerad vattentålighet		Ja/ IPX4	Ja/ IPX5	Ja/ IPX4	Ja/ IPX7	Ja/ IPX4	Ja/ IPX4	Ja/ IPX4
Draghållfasthet slingan och kontakt (medel/lägst)	(kg)	44/ 27	48/ 25	34/ 27	43/ 30	46/ 31	48/ 26	45/ 29

TESTRESULTAT BETYG I TILL 10 DÄR 10 ÄR BÄST (VIKT I TOTALBETYGET INOM PARENTES)

Energiförbrukning och ljusflöde	(30%)	10,0	8,2	6,5	4,9	4,8	4,7	4,7
Ljusegenskaper	(30%)	8,8	10,0	9,6	9,2	9,2	9,2	7,5
Draghållfasthet och vattentålighet	(40%)	8,7	8,7	8,3	9,7	9,4	8,7	9,0

TOTALBETYG		9,1	8,9	8,2	8,1	8,0	7,7	7,3
-------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Kommentar		Bäst i test. Lägst energiförbrukning och mycket energieffektiv.	Energieffektiv med bra ljusegenskaper. Högre vattentålighet. Klarar mest antal påbyggnadslampor.	Bra ljusegenskaper men drar mer ström (effekt) än uppgivet. Klarar minst antal påbyggnadslampor.	Mycket bra ljusföde men sämre färgåtergivning. Dragtålig slinga och bra vattentålighet.	Lägre ljusflöde och sämre energieffektivitet men bra ljusegenskaper. Dragtålig slinga.	Lägre ljusflöde och sämre energieffektivitet men bra ljusegenskaper.	Lägre ljusflöde och sämre energieffektivitet. Vitare (kallare) ljus.
------------------	--	--	---	---	--	---	---	---